



MOTOR DIESEL	No emission compliance	Stage IIIA / Tier 3	
Modelo :	PERKINS serie 1.104 turbo	PERKINS serie 1.104 turbo	
Cilindrada, n.º Cilindros :	4.400cc - 4 en línea	4.400cc - 4 en línea	
Inyección :	directa con control mecánico	directa con control mecánico	
Enfriamiento :	a agua, filtro de aire en seco	a agua, filtro de aire en seco	
Potencia máx. :	82,5 kW (112 Hp)	83 kW (113 Hp)	
Potencia reg. :	82 kW (2.400 rpm)	83 kW (2.200 rpm)	
Par máx. :	404 Nm a 1.400 rpm	418 Nm a 1.400 rpm	

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Alternador 12 V - 55 A
 Batería 12 V capacidad 132 Ah (600 A)
 Sistema de iluminación vial, faros de trabajo posteriores.

TRASMISIÓN INTEGRAL 4X4

Transmisión hidrostática "automotive" con bomba de cilindrada variable y motor hidráulico de cilindrada variable con mando electrohidráulico, con inversión de marcha en volante.
 Cambio mecánico para "marcha de trabajo" y "marcha de transferencia" con mando electrohidráulico.

VELOCIDAD

4 adelante 2 atrás
 I° 0 - 3,0 Km/h 0 - 3,0 Km/h
 II° 0 - 7,2 Km/h 0 - 3,0 Km/h
 III° 0 - 10,0 Km/h 0 - 10,0 Km/h
 IV° 0 - 25,0 Km/h 0 - 10,0 Km/h

Relación tracción / peso 48%

EJES Y RUEDAS

Anterior, oscilante ($\pm 6^\circ$) de dirección con reducciones epicicloidales en los bujes de las ruedas.

Posterior, de dirección con reducciones epicicloidales en los bujes de las ruedas y cambio embrinado.

Neumáticos 18 -19,5 16PR

FRENOS

De servicio y de socorro de discos internos en baño de aceite, que actúan en las 4 ruedas, accionamiento con bomba miniservo en doble circuito independiente.

De estacionamiento de tipo negativo con discos internos en baño de aceite en el eje trasero, desbloqueo con mando electrohidráulico.

DIRECCIÓN

Dirección hidráulica "load-sensing" de doble cilindrada en las 4 ruedas directrices; dispositivo de selección dirección para: 2 ruedas directrices, 4 ruedas directrices - dirección de cangrejo.

INSTALACIÓN AGUA

Bomba de agua de tipo volumétrico "autocebante" de aspiración rápida.

Capacidad máxima 250 lit/min
 Prevalencia máxima 4 bar
 Dos depósitos contrapuestos de polietileno para evitar la formación de herrumbre conectados entre ellos con capacidad total de 870 litros.
 Sistema Mix Control para gestión programable y controlada de la introducción del agua en el tambor y de las funciones de mezclado y vertido desde tierra. Control introducción de agua en tambor con fluxímetro electromagnético y lectura litros introducidos en pantalla tanto desde la cabina como desde lado posterior máquina.
 Accionamiento bomba de agua desde el asiento del conductor y desde tierra. Selección aspiración desde el suelo con tubos de conexión rápida.

MEZCLADO Y VERTIDO

Tambor de doble tronco de cono con hélices de mezclado de doble espiral y fondo convexo.

Volumen geométrico del tambor 5.050 litros
 Velocidad de rotación del tambor de ... 24 rpm.
 Concreto producido en clase S1 4,0 m³
 Contrabastidor montado en rangua dentada "heavy-duty", con rotación hidráulica en 245° con bloqueo automático mediante freno negativo.
 Rotación tambor mediante bomba de pistones con capacidad variable y motor hidráulico orbital en circuito cerrado con mando eléctrico infinitesimal ubicado en cabina y en el lado posterior de la máquina.

Elevación tambor hasta el horizontal a través de 2 martinets de doble efecto.

Canaleta de vertido con inclinación manual hidráulica a través de martinete de doble efecto, independiente de la inclinación del tambor de mezclado, rotación en 180°. Canaleta exportable, para vertido directo desde la tolva.

Suministro de 2 alargadores canaleta de vertido.

INSTALACIÓN HIDRÁULICA SERVICIOS

Bomba de engranajes
 Capacidad máx 45 lit/min
 Presión máx 180 bar
 Distribuidor 5 elementos con joystick multifunción.
 Distribuidor canaleta con palanca.
 Intercambiador de aluminio para enfriamiento aceite hidráulico
 Aspiración circuito cerrado presurizado con filtro aceite sustituible desde el exterior.

PALA DE CARGA

Brazos de carga con cinemática autocompensada, cilindros de elevación y llamada pala de doble efecto, portezuela de cierre con mando electrohidráulico con función Tip-Off de serie.
 Capacidad volumétrica 560 litros
 Número de paladas por carga: casi 9 /10

CABINA

Cabina cerrada con calefacción diseñada según los criterios ROPS y FOPS 1er Nivel .

Vidrio lateral deslizante.

Torre de conducción giratoria en 180°. Asiento anatómico con suspensión elástica con regulación en altura, cinturones de seguridad.

ABASTECIMIENTO

Depósito combustible de polietileno 95 litros
 Capacidad total instalación hidráulica .. 125 litros
 Aceite motor 7.96 kg

MASAS

Masa operativa 7.300 kg
 Masa máxima 16.500 kg
 Capacidad útil 9.200 kg